



# CBF motors srl

Via Matteotti, 76 - 20035 Lissone (MI)  
 Tel.+39 039 2143443 r.a. - Fax +39 039 2455702  
 e-mail : [cbfmotors@cbfmotors.it](mailto:cbfmotors@cbfmotors.it)  
 web-site. [www.cbfmotors.it](http://www.cbfmotors.it)

	<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <caption>TECHNICAL SPECIFICATIONS</caption> <tr><td>Gear ratio</td><td>1:12</td></tr> <tr><td>Nominal tension (V)</td><td>12/24</td></tr> <tr><td>Nominal load (Kg)</td><td>40/40</td></tr> <tr><td>Nominal current (A)</td><td>3.6/3.6</td></tr> <tr><td>Duty-cycle</td><td>50%/30%</td></tr> <tr><td>Maximal load (Kg)</td><td>60/80</td></tr> <tr><td>Unload speed (mm/s)</td><td>20/40</td></tr> </table>	Gear ratio	1:12	Nominal tension (V)	12/24	Nominal load (Kg)	40/40	Nominal current (A)	3.6/3.6	Duty-cycle	50%/30%	Maximal load (Kg)	60/80	Unload speed (mm/s)	20/40	<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <caption>TECHNICAL SPECIFICATIONS</caption> <tr><td>Gear ratio</td><td>1:50</td></tr> <tr><td>Nominal tension (V)</td><td>12/24</td></tr> <tr><td>Nominal load (Kg)</td><td>120/120</td></tr> <tr><td>Nominal current (A)</td><td>3.2/3.2</td></tr> <tr><td>Duty-cycle</td><td>50%/30%</td></tr> <tr><td>Maximal load (Kg)</td><td>160/210</td></tr> <tr><td>Unload speed (mm/s)</td><td>5/10</td></tr> </table>	Gear ratio	1:50	Nominal tension (V)	12/24	Nominal load (Kg)	120/120	Nominal current (A)	3.2/3.2	Duty-cycle	50%/30%	Maximal load (Kg)	160/210	Unload speed (mm/s)	5/10																																
Gear ratio	1:12																																																													
Nominal tension (V)	12/24																																																													
Nominal load (Kg)	40/40																																																													
Nominal current (A)	3.6/3.6																																																													
Duty-cycle	50%/30%																																																													
Maximal load (Kg)	60/80																																																													
Unload speed (mm/s)	20/40																																																													
Gear ratio	1:50																																																													
Nominal tension (V)	12/24																																																													
Nominal load (Kg)	120/120																																																													
Nominal current (A)	3.2/3.2																																																													
Duty-cycle	50%/30%																																																													
Maximal load (Kg)	160/210																																																													
Unload speed (mm/s)	5/10																																																													
<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <caption>STROKE CODE</caption> <tr><th>STROKE</th><th>CODE</th></tr> <tr><td>50 mm</td><td>A99.08.068</td></tr> <tr><td>60 mm</td><td>A99.08.069</td></tr> <tr><td>100 mm</td><td>A99.08.070</td></tr> <tr><td>120 mm</td><td>A99.08.071</td></tr> <tr><td>150 mm</td><td>A99.08.075</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>A99.08.072</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>A99.08.073</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>A99.08.074</td></tr> </table>	STROKE	CODE	50 mm	A99.08.068	60 mm	A99.08.069	100 mm	A99.08.070	120 mm	A99.08.071	150 mm	A99.08.075	200 mm	A99.08.072	250 mm	A99.08.073	300 mm	A99.08.074	<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <caption>STROKE CODE</caption> <tr><th>STROKE</th><th>CODE</th></tr> <tr><td>50 mm</td><td>A99.08.050</td></tr> <tr><td>100 mm</td><td>A99.08.051</td></tr> <tr><td>120 mm</td><td>A99.08.052</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>A99.08.053</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>A99.08.054</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>A99.08.055</td></tr> </table>	STROKE	CODE	50 mm	A99.08.050	100 mm	A99.08.051	120 mm	A99.08.052	200 mm	A99.08.053	250 mm	A99.08.054	300 mm	A99.08.055																													
STROKE	CODE																																																													
50 mm	A99.08.068																																																													
60 mm	A99.08.069																																																													
100 mm	A99.08.070																																																													
120 mm	A99.08.071																																																													
150 mm	A99.08.075																																																													
200 mm	A99.08.072																																																													
250 mm	A99.08.073																																																													
300 mm	A99.08.074																																																													
STROKE	CODE																																																													
50 mm	A99.08.050																																																													
100 mm	A99.08.051																																																													
120 mm	A99.08.052																																																													
200 mm	A99.08.053																																																													
250 mm	A99.08.054																																																													
300 mm	A99.08.055																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tolleranze secondo ISO 2768-1-m</td> <td>Tolleranza Dimensione</td> <td>± 0.1</td> <td>± 0.2</td> <td>± 0.3</td> <td>± 0.5</td> <td>± 1°</td> <td>Ra in µm</td> <td>Caratteristica significativa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.5 + 6</td> <td>6 + 30</td> <td>30-120</td> <td>120-400</td> <td>Angoli</td> <td>Sec. ISO 468</td> <td>◇</td> </tr> <tr> <td>Approvato da: V.B.</td> <td>Data: 30/04/03</td> <td colspan="2">Materiale:</td> <td colspan="2">Tratt. superficiale</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Disegnato da: N.L.</td> <td>Data: 30/04/03</td> <td colspan="2">Tratt. termico</td> <td>Rifer: 0010914</td> <td colspan="4">CAD GENERATED</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="2"> </td> <td colspan="5">           Descrizione: Micro attuatore 1:12-1:50 + EMC            Micro actuators 1:12-1:50 + EMC         </td> </tr> <tr> <td>N° Disegno</td> <td>Indice</td> <td>Scala</td> <td>Formato</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VEDI TABELLA</td> <td></td> <td>1:1</td> <td>A3</td> <td></td> </tr> </table>			Tolleranze secondo ISO 2768-1-m	Tolleranza Dimensione	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 1°	Ra in µm	Caratteristica significativa			0.5 + 6	6 + 30	30-120	120-400	Angoli	Sec. ISO 468	◇	Approvato da: V.B.	Data: 30/04/03	Materiale:		Tratt. superficiale					Disegnato da: N.L.	Data: 30/04/03	Tratt. termico		Rifer: 0010914	CAD GENERATED								Descrizione: Micro attuatore 1:12-1:50 + EMC Micro actuators 1:12-1:50 + EMC					N° Disegno	Indice	Scala	Formato							VEDI TABELLA		1:1	A3	
Tolleranze secondo ISO 2768-1-m	Tolleranza Dimensione	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 1°	Ra in µm	Caratteristica significativa																																																						
		0.5 + 6	6 + 30	30-120	120-400	Angoli	Sec. ISO 468	◇																																																						
Approvato da: V.B.	Data: 30/04/03	Materiale:		Tratt. superficiale																																																										
Disegnato da: N.L.	Data: 30/04/03	Tratt. termico		Rifer: 0010914	CAD GENERATED																																																									
				Descrizione: Micro attuatore 1:12-1:50 + EMC Micro actuators 1:12-1:50 + EMC																																																										
				N° Disegno	Indice	Scala	Formato																																																							
				VEDI TABELLA		1:1	A3																																																							