



Produktreihen
M200/T200

Fronteinbauswitcher

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm

219M1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Nockenschalter 30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel	1 ... 24	M200	20	7,5	5,5	M220 - 61 ... - 219M1
			25	11	7,5	M225 - 61 ... - 219M1
	1 ... 24	T200	32	15	11	T225 - 61 ... - 219M1

SMD-Module zum Grundschaltermodul

Bauformmodul für Bauform 219M1	M200/ T200	BFB2 - 219
M-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 219M1		2DM1
Frontschild schwarz, Griff schwarz		
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 219M1		FAS2 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm

Typ	A	C1	D	D1	G1	G2	L bei ... Schaltzonen (max. 12)							je weitere
							1	2	3	4	5	6	7	
M220	48	32	46	22,5	24,2	3,2	59	69	79	89	99	109	119	10
M221	48	32	46	22,5	24,2	3,2	62	75	88	101	114	127	140	13
M225	48	32	48	22,5	24,2	3,2	62	75	88	101	114	127	140	13
T225	48	32	50	22,5	24,2	3,2	64	79	94	109	124	139	154	15